

Chequeador de Peso Dinámico



ESPECIFICACIONES:

Productividad: hasta 150 unidades / min.

Fuente eléctrica: 220v 1 fase 50/60 Hz.

Rango de pesaje: 5-500 gramos.

Precisión: +/- 0.5 gramos (La precisión depende del producto, forma, peso, velocidad, comportamiento en el transporte y condiciones ambientales.)

Requerimiento neumático: 6Kg/pie cúbico.

Ancho de Banda transportadora: 185 mm

Tamaño del producto:

Mínimo 30 * 20 * 10 (mm)

Máximo 200 * 120 * 90 (mm)

Dimensiones de la maquina: 1250 * 625 * 1125 (mm)

Método de rechazo: neumático.

Construcción interna para el manejo del equipo, el display LCD touch screen cuenta con memoria hasta para 100 productos.

2. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

Velocidad variable adecuada para varios productos.

Generación de datos/ registros on line para impresión como opción.

Conectividad con un computador para recolección de datos.

Indicación de peso en la pantalla.

Datos estadísticos de total aceptación, total rechazo, sobre peso, bajo peso, con presentación gráfica.

3. TIEMPO DE ALISTAMIENTO:

Tiempo de alistamiento máximo de 5 minutos para diferentes productos.

Fácil acceso para el área de mantenimiento.

4. LIMPIEZA DEL EQUIPO:

Todas las partes se proveen con bordes suavizados.

De fácil desmantelamiento para limpieza.

5. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD:

Componentes y cableado certificados CE

7. CARACTERÍSTICAS BPM:

Todas las partes en contacto son materiales grado alimenticio.

Tornillos invisibles, sin empleo de herramientas en la zona Farma.

8. NIVEL DE RUIDO:

Menos de 75 dB a una distancia de 1 metro del equipo.